

**Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos****Secção 1 - Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1 - Identificação do produto:**

Nome comercial: Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos Koby

Código comercial: 60000 10 61 41 9010

**1.2 - Utilização relevante da substância ou mistura e utilização não aconselhada:**

Uso recomendado: Spray para pintura especial de proteção e reparação de eletrodomésticos. Cor particularmente afinada para o branco típico dos eletrodomésticos.

Uso desaconselhado: Sem informação relevante.

**1.3 - Detalhes do fornecedor da ficha de segurança:**

Empresa: TDA- Transformação e Distribuição de Abrasivos, Lda

Morada: Z.I. de Albergaria-A-Velha (junto à EN-1, IC2)

Cod. Postal: 3850-184 Albergaria-A-Velha

Telefone: (+351) 234 612 730

Fax: (+351) 234 612 739

Email: geral@tda-abrasivos.com

**1.4 - Telefone de Emergência:**

TDA: (+351) 234 612 730 (8:00-12:00 h / 13:00-17:00 h) (horário laboral)

Centro de Informação Antivenenos (CIAV): (+351) 808250143

Nº Nacional de Emergência: 112

**Secção 2 - Identificação dos perigos****2.1 - Classificação da substância ou mistura:****Regulamento Nº 1272/2008 (CLP):** A classificação deste produto foi efetuada em conformidade com o Regulamento Nº 1272/2008 (CLP).Aerosols 1, **H222+H229** - Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.Eye Irrit. 2, **H319** - Provoca irritação ocular grave.STOT SE 3, **H336** - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.**2.2 - Elementos do rótulo:****Palavra sinal:** Perigo**Advertências de perigo (Frases H)****H222+H229** Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.**H319** Provoca irritação ocular grave.**H336** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos

### Recomendações de prudência (Frases P)

- P101** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.  
**P102** Manter fora do alcance das crianças.  
**P103** Ler o rótulo antes da utilização.  
**P210** Manter afastado do calor/fáscia/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar.  
**P211** Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.  
**P251** Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização.  
**P271** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
**P405** Armazenar em local fechado à chave.  
**P410+P412** Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F.  
**P501** Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

**Informação suplementar (Frases EUH):** Sem informação relevante

### 2.3 - Outros perigos:

Não relevante.

## Secção 3 - Composição/informação sobre os componentes

### 3.1 – Substâncias:

Não aplicável.

### 3.2 – Misturas:

**Descrição química:** mistura de substâncias.

### Componentes:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (ponto 3), o produto contém:

| Nome Químico  | REACH                 | Nº CAS   | Index        | CE        | % [Conc.]    | Classificação nos termos do Reg. (CE) Nº 1272/2008 [CRE] |
|---|-----------------------|----------|--------------|-----------|--------------|--|
| Acetato de metilo   | 01-2119459211-47-XXXX | 79-20-9  | 607-021-00-X | 201-185-2 | >= 25 - <30  | <br><br><br>   |
| Propano   | 01-2119486944-21-0046 | 74-98-6  | 601-003-00-5 | 200-827-9 | >= 15 - < 20 |  |
| Acetato n-butilo  | 01-2119485493-29-XXXX | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 | >= 15 - <20  | <br><br>   |
| Butano  | 01-2119474691-32-XXXX | 106-97-8 | 601-004-00-0 | 203-448-7 | >= 7 - < 10  | <br>   |
| <i>Dimethyl carbonate</i>                                       | 01-2119548399-23-XXXX | 616-38-6 | 607-013-00-6 | 210-478-4 | >= 2,5- < 5  |  |
| Isobutano   | 01-2119480480-41-XXXX | 75-28-5  | 601-004-00-0 | 200-857-2 | >= 2,5- < 5  |  |
| Metanol   | 01-2119433307-44-XXXX | 67-56-1  | 603-001-00-X | 200-659-6 | >= 1 - < 2,5 | <br><br><br><br>   |
| 2-butoxietanol, etileno glicol monobutil éter, butil cellosolve | 01-2119475108-3-XXXX  | 111-76-2 | 603-014-00-0 | 203-905-0 | >= 1 - < 2,5 | <br><br><br><br>   |

N.A. = Não aplicável

### Informações complementares:

Para mais informações sobre a perigosidade da substâncias, consultar as Secções 8, 11, 12, 15 e 16.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos

### Secção 4 - Primeiros-socorros

#### 4.1 - Descrição das medidas de primeiros socorros:

Os sintomas como consequência de envenenamento podem aparecer após um grande período de exposição/ ou de várias horas, pelo que, em caso de dúvida, exposição direta ao produto químico ou persistência do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FDS deste produto.

- **Por inalação:**

Remover para local arejado e manter em repouso. Se o sujeito entrar em paragem cardiorrespiratória, utilizar técnicas de reanimação artificial (respiração boca-a-boca, massagem cardíaca, administração de oxigénio, etc.), solicitando assistência médica imediata.

- **Por contacto com a pele:**

Remova a roupa e os sapatos contaminados imediatamente e descarte em segurança. As áreas do corpo que estiveram, ou que possam ter estado, em contato com o produto têm de ser lavadas com água fria e sabão neutro. Em caso de irritação da pele, consultar um médico.

- **Por contacto com os olhos:**

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, à temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos, mantendo as pálpebras separadas do globo ocular para assegurar uma lavagem minuciosa do olho. Caso, tenha lentes de contacto, estas devem ser retiradas sempre que não estejam coladas aos olhos, pois, de outro modo, poderia produzir-se um dano adicional. Evitar que o afetado esfregue ou feche os olhos. Consulte um Oftalmologista imediatamente. Proteja o olho afetado e tenha a ficha de segurança disponível.

- **Por ingestão/aspiração:**

Não induzir o vômito em qualquer circunstância. Lavar a boca continuamente. Procurar um médico imediatamente.

#### 4.2 - Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os efeitos agudos e retardados são os indicados nas secções 2 e 11.

#### 4.3 - Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:

Sem informação relevante.

### Secção 5 - Medidas de combate a incêndios

#### 5.1 - Meios de extinção:

- **Meios adequados:** extintores de pó polivalente (pó ABC), espuma física ou extintores de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
- **Por razões de segurança, meios não recomendados para extinção:** Água e água em jato.

#### 5.2 - Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

Como consequência da combustão ou decomposição térmica são gerados subprodutos de reação que podem ser altamente tóxicos e, conseqüentemente, podem apresentar um risco elevado para a saúde.

#### 5.3 - Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

Em função da magnitude do incêndio, poderá ser necessário o uso de roupa protetora completa e equipamento de respiração adequado. Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou elementos de atuação (mantas ignífugas, farmácia portátil, entre outros.) de acordo a Diretiva Nº 89/654/EC.

#### Disposições adicionais:

Suprimir qualquer fonte de ignição. Em caso de incêndio, refrigerar os tanques, cisternas ou recipientes de armazenamento de produtos suscetíveis de inflamação, explosão ou "BLEVE" como consequência de elevadas temperaturas. Observar a direção do vento. Evitar o derrame dos produtos utilizados na extinção do incêndio no meio aquático.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

**Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos****Secção 6 - Medidas a tomar em caso de fugas acidentais****6.1 - Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:**

Evacuar a zona contaminada e colocar as pessoas em segurança. Isolar as fugas sempre que não represente um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta função. Obrigatório o uso de elementos de proteção pessoal (ver Secção 8).

**6.2 - Precauções a nível ambiental:**

Evite a dispersão do produto derramado e o escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). O produto recuperado e outros materiais contaminados deverão ser recolhidos em tanques ou contentores adequados para a reciclagem, recuperação ou eliminação segura.

**6.3 - Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**

Absorver com substâncias adequadas (areia, diatomites, absorventes quimicamente inertes). Para qualquer consideração relativa à eliminação, consultar a Secção 13.

**6.4 - Remissão para outras secções:**

Veja as Secções 8 e 13.

**Secção 7 - Manuseamento e armazenagem****7.1 - Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:****A - Precauções para a manipulação segura**

Cumprir a legislação atual relativamente à prevenção de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados. Controlar os derrames e resíduos, eliminando-os com métodos seguros e adequados (Secção 6). Evitar o derrame livre a partir do recipiente. Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.

**B - Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões**

Assegurar uma boa ventilação/exaustão do local de trabalho. Cumprir os requisitos essenciais de segurança para equipamentos e sistemas definidos na Diretiva Nº 94/9/EC (Decreto-Lei Nº 112/96) e as disposições mínimas para a proteção da segurança e saúde dos trabalhadores sob os critérios de escolha da Diretiva Nº 1999/92/EC (Decreto-Lei Nº 236 de 30/9/2003).

**C - Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonómicos e toxicológicos.**

Não comer nem beber durante o seu manuseamento, lavando as mãos posteriormente com produtos de limpeza adequados.

**D - Recomendações técnicas para prevenir riscos meio ambientais.**

Exceto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações deste produto.

**7.2 - Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:**

Evitar fontes de calor, radiação, eletricidade estática e o contacto com alimentos. Para informação adicional ver Secção 10 (10.5). Armazenar protegido da humidade e fechado. Armazenar num local bem ventilado. Conservar no frio (Inferior a 20°C) Proteger da radiação solar e temperaturas acima dos 50°C.

**7.3 - Utilização(ões) final(is) específica(s):**

Exceto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações deste produto.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos

### Secção 8 - Controlo da exposição/proteção individual

#### 8.1 - Parâmetros de controlo:

Substâncias cujos valores limite de exposição ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho (Decreto-Lei Nº 24/2012):

| Nome Químico  | Nº CAS   | Valores limite ambientais |                        |                                      |                        |
|---|----------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|   |          | Valor limite - 8h/ dia    |                        | Valor limite - Short term (TLV-STEL) |                        |
| Acetato de metilo   | 79-20-9  | 200 ppm                   | N.A.                   | 250 ppm                              | N.A.                   |
| Propano   | 74-98-6  | 1000 ppm                  | N.A.                   | N.A.                                 | N.A.                   |
| Acetato n-butilo  | 123-86-4 | 50 ppm                    | N.A.                   | 150 ppm                              | N.A.                   |
| Butano  | 106-97-8 | N.A.                      | N.A.                   | 1000 ppm                             | N.A.                   |
| Isobutano   | 75-28-5  | 1000 ppm                  | N.A.                   | 1000 ppm                             | N.A.                   |
| Metanol   | 67-56-1  | 200 ppm                   | 260 mg.m <sup>-3</sup> | 250 ppm                              | N.A.                   |
| 2-butoxietanol, etileno glicol monobutil éter, butil cellosolve | 111-76-2 | 20 ppm                    | 98 mg.m <sup>-3</sup>  | 50 ppm                               | 246 mg.m <sup>-3</sup> |

N.A. = Não aplicável

**DNEL (Trabalhadores):** Sem informação relevante.

**DNEL (População):** Sem informação relevante.



**PNEC:** Sem informação relevante.

#### 8.2 - Controlo da exposição:



A - Medidas gerais de segurança e higiene no ambiente de trabalho:

Como medida de prevenção recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individuais certificados. Para mais informações sobre os equipamentos de proteção individual (armazenamento, utilização, limpeza, manutenção, classe de proteção,...) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante. As indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. Para determinar o cumprimento de instalação de duchas de emergência e/ou lava-olhos nos armazéns deve ter-se em conta a regulamentação referente ao armazenamento de produtos químicos aplicável em cada caso. Para mais informações ver Secção 7 (7.1 e 7.2). Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessária a sua implementação por parte dos serviços de prevenção de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor.

B - Proteção respiratória:

| Pictograma  | PPE   | Marcação  | Normas ECN                           | Observações   |
|---|---|---|--------------------------------------|---|
|  | Máscara auto-filtrante para gases e vapores |  | EN 14387:2004+A1:2008<br>EN 137:2006 | Filtros A2 P2, cor de identificação: castanho, branco.<br>Em caso de altas concentrações: Aparelho de proteção respiratória (aparelho de isolamento). |



C - Proteção específica das mãos.

| Pictograma  | PPE                       | Marcação  | Normas ECN  | Observações   |
|---|---------------------------|---|---|---|
|  | Luvas de proteção química |  | EN 374-1:2003<br>EN 374-3:2003/AC:2006<br>EN 420:2003+A1:2009 | Espessura mínima das camadas em mm: 0,35<br>Tempo de permeação (durabilidade) em minutos: >= 480<br>As durabilidades determinadas de acordo com EN 374 Parte 3 não foram obtidas em condições práticas. O tempo de desgaste máximo recomendado corresponde a 50% da durabilidade. |





- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos



### D - Proteção ocular e facial

| Pictograma  | PPE  | Marcação  | Normas ECN                      | Observações  |
|---|--|---|---------------------------------|--|
|  | Óculos de proteção vedados com placas laterais |  | EN 166:2001<br>EN ISO 4007:2012 | Limpar diariamente e desinfetar periodicamente, de acordo com as instruções do fabricante.<br>Recomenda-se a sua utilização, no caso de risco de salpicos. |

### E - Proteção corporal

| Pictograma  | PPE  | Marcação  | Normas ECN   | Observações  |
|---|--|---|--|--|
|  | Roupa de proteção contra riscos químicos, anti-estática e ignífuga.                                |  | N.A.   | Uso exclusivo no trabalho.<br>Limpar diariamente, de acordo com as instruções do fabricante. |
|  | Calçado de segurança contra risco químico, com propriedades anti-estáticas e resistência ao calor. |  | EN 13287:2008<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2006<br>EN ISO 20344:2011 | Substituir as botas perante qualquer indício de deterioração.                                |

### F - Medidas complementares de emergência

| Pictograma   | Normas ECN                     | Pictograma  | Normas ECN                    |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
|  Duche de Segurança | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2002 |  Lavagem dos Olhos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2002 |

#### Controlos de exposição do meio ambiente:

Em virtude da legislação comunitária de proteção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente. Para informação adicional ver Secção 7 (7.1.D).

#### Compostos orgânicos voláteis:

Em aplicação do Decreto-Lei Nº 127/2013 (Diretiva 2010/75/EU), este produto apresenta as seguintes características:

C.O.V. (Fornecimento): 100 % peso

Densidade de C.O.V. a 20°C: 622,50 g.l<sup>-1</sup>

Número de carbonos médio: Não disponível

Peso molecular médio: Não disponível

## Secção 9 - Propriedades físicas e químicas

### 9.1 - Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

| Aspeto físico         |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Estado físico a 20°C: | Aerossol                   |
| Aspeto:               | Líquido (Sob pressão)      |
| Cor:                  | Várias                     |
| Odor:                 | Característico de solvente |

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos

| Volatilidade                                   |                                |
|--|--------------------------------|
| Temperatura de ebulição à pressão atmosférica: | Não disponível                 |
| Pressão de vapor a 20°C:                       | 4,0 bar                        |
| Pressão de vapor a 50°C:                       | 8,0 bar                        |
| Taxa de evaporação a 20°C:                     | Não disponível                 |
| Caracterização do produto                      |                                |
| Densidade a 20°C:                              | Não disponível                 |
| Densidade relativa a 20°C:                     | 0,75 - 0,80 g.ml <sup>-1</sup> |
| Viscosidade dinâmica a 20°C:                   | Não disponível                 |
| Viscosidade cinemática a 20°C:                 | Não disponível                 |
| Viscosidade cinemática a 40°C:                 | Não disponível                 |
| Concentração:                                  | Não disponível                 |
| pH   | Não disponível                 |
| Densidade do vapor a 20°C:                     | Não disponível                 |
| Coefficiente de partição n-octanol/água:       | Não disponível                 |
| Solubilidade em água a 20°C:                   | Imiscível                      |
| Propriedade de solubilidade:                   | Não disponível                 |
| Temperatura de descomposição:                  | Não disponível                 |
| Ponto de fusão/ponto de congelação:            | Não disponível                 |
| Inflamabilidade                                |                                |
| Temperatura de inflamação:                     | Não disponível                 |
| Temperatura de auto-ignição:                   | Não disponível                 |
| Limite de inflamabilidade inferior:            | <0°C                           |
| Limite de inflamabilidade superior:            | <0°C                           |

**9.2 Outras informações:**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Tensão superficial a 20°C: | Não disponível |
| Índice de refração:        | Não disponível |

## Secção 10 - Estabilidade e reatividade

### 10.1 - Reatividade:

Não se esperam reações perigosas se cumprirem as instruções técnicas de manuseamento, armazenamento e utilização de produtos químicos.

### 10.2 - Estabilidade química:

Quimicamente estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização.

### 10.3 - Possibilidade de reações perigosas:

Estável em condições normais não sendo esperadas reações perigosas para produzir uma pressão ou temperaturas excessivas.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos

### 10.4 - Condições a evitar:

Aplicáveis para manipulação e armazenamento à temperatura ambiente:

| Choque e fricção | Contacto com o ar | Aquecimento         | Luz Solar                | Humidade      |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Aplicável        | Não aplicável     | Risco de inflamação | Evitar incidência direta | Não aplicável |

### 10.5 - Materiais incompatíveis:

| Ácidos        | Água          | Matérias comburentes     | Matérias combustíveis    | Outros        |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Não aplicável | Não aplicável | Evitar incidência direta | Evitar incidência direta | Não aplicável |

### 10.6 - Produtos de decomposição perigosos:

Ver Secção 10 (10.3, 10.4 e 10.5) para conhecer os produtos de decomposição especificamente. Dependendo das condições de decomposição, como consequência da mesma podem ser libertadas misturas complexas de substâncias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono e outros compostos orgânicos.

## Secção 11 - Informação toxicológica

### 11.1 - Informações sobre os efeitos toxicológicos:

#### Efeitos perigosos para a saúde:

Em caso de exposição repetitiva, prolongada ou a concentrações superiores às estabelecidas pelos limites de exposição ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saúde em função da via de exposição:

#### A- Ingestão:

- Toxicidade aguda: Não aplicável.
- Corrosividade/Irritação: Não aplicável.

#### B- Inalação:

- Toxicidade aguda: Não aplicável.
- Corrosividade/Irritação: Não aplicável.

#### C- Contacto com a pele e os olhos:

- Contato com a pele: Não aplicável.
- Contato com os olhos: Não aplicável.

#### D- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução):

- Carcinogenicidade: Não aplicável.
- Mutagenicidade: Não aplicável.
- Toxicidade pela reprodução: Não aplicável.

#### E- Efeitos de sensibilização:

- Respiratória: Não aplicável.
- Cutânea: Não aplicável.

#### F- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), tempo de exposição: Não aplicável.

#### G- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida:

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida: Não aplicável.
- Pele: Não aplicável.

#### H- Perigo de aspiração: Não aplicável.

**Informação adicional:** Sem informação relevante.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



## Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos

### Outras informações:

Informação toxicológica específica das substâncias:

| Nome Químico  | Nº CAS   | Espécie | Toxicidade aguda |                           |
|---|----------|---------|------------------|---------------------------|
| Acetato de metilo   | 79-20-9  | Coelho  | LD50 (Oral)      | 3705 mg.kg <sup>-1</sup>  |
| Metanol   | 67-56-1  | Rato    | LD50 (Oral)      | 5628 mg.kg <sup>-1</sup>  |
|   |          | Coelho  | LC50 (Inalação)  | 15800 mg.kg <sup>-1</sup> |
| 2-butoxietanol, etileno glicol monobutil éter, butil cellosolve | 111-76-2 | Coelho  | LD50 (Oral)      | 320 mg.kg <sup>-1</sup>   |

## Secção 12 - Informação ecológica

**12.1 - Toxicidade:** Pratique boas práticas de trabalho para que o produto não se liberte para o meio ambiente.

**12.2 - Persistência e degradabilidade:** Sem informação relevante.

**12.3 - Potencial de bioacumulação:** Sem informação relevante.

**12.4 - Mobilidade no solo:** Sem informação relevante.

**12.5 - Resultados da avaliação PBT e mPmB:** Sem informação relevante.

**12.6 - Outros efeitos adversos:** Não descritos.

## Secção 13 - Considerações relativas à eliminação

### 13.1 - Métodos de tratamento de resíduos

| Código   | Descrição   |
|----------|---|
| 08 01 11 | Resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |
| 16 05 04 | Gases em recipientes sob pressão contendo substâncias perigosas                             |
| 15 01 04 | Embalagens de metal   |

### Recomendação:

Recupere se possível. Envie para autoridades competentes ou para incineração sob condições controladas. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deve obedecer às exigências locais e oficiais. Encaminhar para a reciclagem (Por exemplo, uma instalação de incineração adequada). Não eliminar juntamente com o lixo doméstico. Para as embalagens contaminadas: Não perfurar, cortar ou soldar os recipientes sujos. Os resíduos podem apresentar um perigo de explosão.

### Gestão do resíduo (eliminação e valorização):

Consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Diretiva Nº 2008/98/CE, Portaria Nº 209/2004 de 3 de Março, Decreto-Lei Nº 73/2011). De acordo com os códigos 15 01 (Decisão da Comissão 2014/955/UE), no caso de a embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta será tratada do mesmo modo como o próprio produto, caso contrário será tratada com resíduo não perigoso. Não se aconselha a descarga através das águas residuais. Ver Secção 6 (6.2).

### Disposições relacionadas com a gestão de resíduos:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 (REACH) são apresentadas as disposições comunitárias ou estatais relacionadas com a gestão de resíduos.




Legislação comunitária: Diretiva Nº 2008/98/EC, Decisão da Comissão 2014/955/UE, Regulamento (UE) Nº 1357/2014

Legislação nacional: Decreto-Lei Nº 73/2011, Portaria Nº 209/2004 de 3 de Março.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

## Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos

### Secção 14 - Informações relativas ao transporte

|   | ADR/ RID   | IATA   | IMDG   |
|---|--|--|--|
| <b>14.1 - Número ONU</b>  | 1950   | 1950   | 1950   |
| <b>14.2 - Designação oficial de transporte da ONU</b>   | Aerosol  | Aerosol  | Aerosol  |
| <b>14.3 - Classes de perigo para efeitos de transporte</b>  | Rótulo:<br>Classe: 2.1  | Rótulo:<br>Classe: 2.1  | Rótulo:<br>Classe: 2.1  |
| <b>14.4 - Grupo de embalagem</b>  | N.A.   | N.A.   | N.A.   |
| <b>14.5 - Perigos para o ambiente</b>   | Poluente marinho: sim  |  |  |
| <b>14.6 - Precauções especiais para o utilizado</b>   | Disposições especiais: N.A.<br>Código de Restrição em túneis: N.A.<br>Quantidades Limitadas: N.A.        | Carga: 203<br>Códigos EmS: N.A.<br>Quantidades Limitadas: N.A.   | Disposições especiais: N.A.<br>Códigos EmS: F-D, S-U<br>Quantidades Limitadas: N.A.                        |
| <b>14.7 - Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC</b> | N.A.   | N.A.   | N.A.   |

N.A. = Não aplicável

### Secção 15 - Informação sobre regulamentação

#### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:

Regulamento (UE) Nº 649/2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: Relevante  
 Substâncias ativas as quais não foram incluídas no Anexo I (Regulamento (UE) Nº 528/2012): Não relevante  
 Regulamento (CE) Nº 1005/2009, sobre substâncias que esgotam a camada de ozono: Não relevante  
 Substâncias incluídas no Anexo XIV do REACH (lista de autorização) e data de validade: Não relevante  
 Substâncias candidatas a autorização no Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH): Não relevante

#### Disposições particulares em matéria de proteção das pessoas ou do meio ambiente:

Não relevante

#### Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII, REACH):

É recomendado utilizar a informação recompilada nesta ficha de dados de segurança como dados de entrada numa avaliação de riscos das circunstâncias locais com o objetivo de estabelecer as medidas necessárias de prevenção de riscos para manuseamento, utilização, armazenamento e eliminação deste produto.

#### Outras legislações:

Regulamento (CE) Nº 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (Regulamento CLP), que altera e revoga as Diretivas Nºs 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de junho, e 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio, e altera o Regulamento (CE) Nº 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

**Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos**

Decreto Lei Nº 98/2010, estabelece o regime a que obedece a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, com vista à sua colocação no mercado, garantindo a aplicação, na ordem jurídica interna, da Diretiva Nº 67/548/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, na sua atual redação, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas, respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas.

Decreto Lei Nº 63/2008, procede à 1ª alteração ao Decreto Lei Nº 82/2003, de 23 de Abril, que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas Nºs 2004/66/CE (EURLex), do Conselho, de 26 de Abril, 2006/8/CE, da Comissão, de 23 de Janeiro, e 2006/96/CE (EURLex), do Conselho, de 20 de Novembro, e republicação em anexo.

**15.2 - Avaliação da segurança química**

O fornecedor não realizou nenhuma avaliação da segurança química para esta substância/mistura.

**Secção 16 - Outras informações****Legislação aplicável a ficha de dados de segurança:**

Esta ficha de segurança foi completamente atualizada de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1907/2006, Regulamento (UE) Nº 2015/830, Regulamento (EC) Nº 1272/2008 e Regulamento (UE) Nº 453/2010. Além disso, este documento foi preparado por uma pessoa competente que recebeu formação adequada.

**Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afetam as medidas de gestão de risco:**

Não relevante.

**Textos das frases contempladas na Secção 2:**

**Aerosols 1** – Aerossóis, categoria 1

**Eye Irrit. 2** – Irritação ocular, categoria 2

**STOT SE 3** – Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única, categoria 3

**Textos das frases contempladas na Secção 3:**

**H220** Gás extremamente inflamável.

**H225** Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

**H226** Líquido e vapor inflamáveis.

**H229** Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

**H301** Tóxico por ingestão.

**H302** Nocivo por ingestão.

**H311** Tóxico em contacto com a pele.

**H312** Nocivo em contacto com a pele.

**H315** Provoca irritação cutânea.

**H319** Provoca irritação ocular grave.

**H331** Tóxico por inalação.

**H332** Nocivo por inalação.

**H336** Pode provocar sonolência ou vertigens.

**H370** Afeta os órgãos.

**EUH066** Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

**Regulamento Nº 1272/2008 (CLP):**

Aerosols 1, H222+H229 - Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritação ocular grave.

STOT SE 3, H336 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

**Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos****Conselhos relativos à formação:**

Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com finalidade de facilitar a compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como o rótulo do produto.

**Principais fontes de literatura:**

- Chemical inspection & Regulation Service: <http://www.cirs-reach.com/index.html>
- European chemicals Agency (ECHA): <http://echa.europa.eu>
- Access to European Union Law: <http://eur-lex.europa.eu>
- Threshold Limit Values (AGCIH, 2011)
- Acordo Europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR 2013)
- Código marítimo internacional de mercadorias perigosas (IMDG) incluindo a alteração 36-12 (IMO, 2012).

**Abreviaturas e acrónimos:**

- ADR: Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por rodovia
- CAS: Número CAS (Chemical Abstracts Service)
- Nº CE: Número EINECS e ELINCS
- CL50: Concentração letal para 50 % de uma população de teste EC50: concentração efetiva 50
- DL50: Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)
- DNEL: Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level)
- EINECS: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado
- ELINCS: Lista Europeia das Substâncias Químicas Notificadas
- IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo
- IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas
- ONU: Organização das Nações Unidas
- PNEC: Concentração Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)
- mPmB: persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável
- TWA STEL: Limite de exposição curto
- VOC: Compostos orgânicos voláteis

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -



# Ficha de Dados de Segurança

Conforme 1907/2006 (REACH),  
2015/830/ EU, 1272/2008/CE e 453/2010/EC

## Spray Acrílico Branco Eletrodomésticos

A informação contida neste documento é baseada no nosso conhecimento à data da sua realização. Refere-se apenas ao produto indicado e não constitui qualquer garantia de qualidade. É da obrigação do utilizador assegurar que a informação contida neste documento é completa e apropriada para o uso pretendido. **Esta Ficha de Dados de Segurança cancela e substitui qualquer versão anterior.**

- FIM DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA -