

HYDROTECH POWER WASH



Descrição do Produto

O Hydrotech Power Wash é um detergente e agente de prevenção que atua na remoção e limpeza de musgos, algas e líquenes, de paredes e superfícies exteriores. Limpa e trata as superfícies esverdeadas e enegrecidas e previne o aparecimento. Não contém lixívia nem solventes, pelo que não é agressivo para as plantas.

Características

- Elimina musgos, algas e líquenes
- Ação 2 em 1: Limpeza + Tratamento
- Lava e branqueia superfícies
- Aplicação curativa e preventiva
- Não tóxico para plantas

Aplicação

- Muros e Paredes (betão, cimento, pedra, fibra de cimento)
- Telhados
- Jardins, Varandas e Terraços
- Lápides

FICHA TÉCNICA

39.0

Preparação

O Hydrotech Power Wash pode ser utilizado concentrado ou diluído. O uso concentrado é recomendado para a limpeza de superfícies já afetadas. Deve usar-se diluído par aum tratamento preventivo de uma área que se encontra limpa e apenas se pretende evitar o aparecimento. A diluição deve ser feita na proporção 1:20.

Rendimento:

Concentrado: até 10 m²/l

Diluído: até 200 m²/l

Método de Aplicação

O produto pode ser aplicado por pulverização, escova ou trincha. Deve cobrir uniformemente toda a superfície de aplicação. Deixe atuar pelo menos 6h, se preferir, pode lavar posteriormente com água. Deve ser aplicado com tempo seco e protegido da chuva durante 2 dias para maximizar a sua ação.

Especificações Técnicas

Base	Amónias Quaternárias
Densidade	Aprox.: 1,00 g/cm ³
pH	Neutro
Embalagem	750ml; 5l; 20l
Validade	24 meses após abertura

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, na embalagem de origem fechada. Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido. Em caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar o rótulo). Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): (+351) 808250250.



KOBY®



Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 12/10/2021

Versão 0.0

KOBY®

QL.F0071.00.2021

Zona Industrial - Lote 8 (Junto à EN-1, IC-2) 3850-184 Albergaria-a-Velha - Portugal
Tel. (+351) 234 612 730 | Fax (+351) 234 612 739 | Email geral@tda-abrasivos.com
www.koby.pt