

PROTECTOR DE MADEIRAS



Descrição do Produto

O Protetor de Madeiras Koby trata-se de um hidrofugante sem solventes de alta qualidade. Devido à sua barreira impermeabilizante protege a madeira de danos causados pela água. Impede a formação de fungos e bolores, o apodrecimento da madeira, o aparecimento de salitre, bem como o surgimento de fendas nunca alterando o apeto e características naturais da madeira.

Características

- Impermeabilizante invisível
- Impede a formação de fungos e bolores
- Evita o apodrecimento da madeira
- Mantém uma proteção duradoura
- Permite que as superfícies continuem respiráveis
- Não altera o aspeto e as características naturais da madeira
- Resistente às interpidas e aos raios UV
- Fácil de aplicar
- Sem solventes
- Aplicável em interiores e exteriores

Aplicação

- Mesas
- Cadeiras

FICHA TÉCNICA

53.0

- Pavimentos
- Decks
- Mobiliário de jardim
- Vedações
- Janelas
- Pérgulas
- Alpendres

Preparação

As superfícies devem estar limpas, isentas de poeiras, óleos, gorduras ou restos de outros tratamentos aplicados anteriormente, secas e sem partículas soltas.

As áreas adjacentes de janelas, vidros, pinturas ou juntas devem ser protegidas. O produto não deve entrar em contacto com superfícies sensíveis a solventes.

Agitar a embalagem antes de utilizar.

Rendimento: 0,15-0,25 m²/l

Método de Aplicação

O Protetor de Madeiras está pronto a utilizar e não deve ser diluído.

O produto deve ser aplicado diretamente com o pulverizador em camadas, máximo 2, até as superfícies ficarem saturadas, se necessário utilizar um pincel ou rolo para auxiliar a ação.

Para o caso de madeiras mais porosas aconselha-se um maior número de camadas.

Ter especial atenção ao tempo entre camadas, aplicar a camada seguinte apenas quando a anterior já estiver seca ao toque.

Proteger da humidade e da chuva durante 24h após a aplicação.

Limpeza

Em caso de derrame limpe imediatamente a zona com água. O Protetor de Madeiras tem um tempo curto de secagem, tornando a sua remoção difícil.



KOBY®

Especificações Técnicas

Base	Mistura de Silanos e Siloxanos
Cor	Branco
Densidade	Aprox.: 1,00 g/cm ³
Embalagem	500ml
Validade	Mínimo 12 meses

Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, na embalagem de origem fechada. Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido. Em caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar o rótulo). Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): (+351) 808250250.

Embalagem

Embalagem	Caixa	Palete
500 ml	14 unidades	672 unidades



Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 06/04/2022

Versão 0.0

KOBY®

QL.F0085.00.2021

Zona Industrial - Lote 8 (Junto à EN-1, IC-2) 3850-184 Albergaria-a-Velha - Portugal
Tel. (+351) 234 612 730 | Fax (+351) 234 612 739 | Email geral@tda-abrasivos.com
www.koby.pt