

## HYDROTECH ULTRA RENOV 3 EM 1



### Descrição do Produto

O HYDROTECH ULTRA RENOV 3 EM 1 é um impermeabilizante inovador sem solventes. Desenvolvido com a tecnologia Koby Protect para a renovação e proteção duradoura de superfícies. Pode ser aplicado em superfícies novas, protegendo-as, ou já envelhecidas, renovando-as. Assegura uma excelente proteção das superfícies deixando-as muito fáceis de limpar, sem criar manchas. Em pedras naturais ou sintéticas o HYDROTECH ULTRA RENOV 3 EM 1 assegura-lhes uma proteção duradoura para que mantenham sempre o seu aspeto.

### Características

- Ação 3 em 1: Recuperação + proteção + Acabamento
- Recupera a cor das superfícies
- Acabamento Mate ou Brilhante
- Repele água, óleo e sujidade
- Renova superfícies desgastadas
- Para interior e exterior
- Resistente aos raios UV
- Sem solventes

### Aplicação

- Metal
- Madeira

## FICHA TÉCNICA

44.0

- Plástico
- Peitorais de janelas
- Pavimentos
- Pedra Natural (granito, mármore, arenito,
- Mesas
- Balcões

### Preparação

As superfícies devem estar limpas, isentas de poeiras, óleos, gorduras ou de outros tratamentos aplicados anteriormente, secas e sem partículas soltas.

O HYDROTECH ULTRA RENOV 3 EM 1 está pronto a utilizar, não devendo ser diluído.

### Método de Aplicação

O produto pode ser aplicado com pano, pincel macio ou esponja.

**Materiais Porosos:** Aplicar o produto e deixar atuar durante 15 minutos. Após o tempo de atuação, remover o excesso. Pode ser necessária a aplicação de duas ou três camadas dependendo da porosidade do material e do acabamento pretendido.

Acabamento Mate: aplicar uma ou várias camadas e remover o excesso após aplicação de cada camada.

Acabamento Brilhante: Remover o excesso após a primeira camada e deixar o excesso após a aplicação da camada final.

Deixar o produto curar durante 24 horas.

**Materiais Não Porosos:** Aplicar o produto, apenas uma camada, e deixar atuar durante 45 minutos. Após o tempo de atuação, remover o excesso e polir com um pano macio.

Deixar curar durante 24 horas.

## Especificações Técnicas

Base	Mistura de Silanos e Siloxanos
Densidade	Aprox.: 1,00 g/cm <sup>3</sup>
Embalagem	500ml

## Validade

O Hydrotech Ultra Renov 3 em 1 tem, no mínimo, uma validade de 18 meses.

## Condições de Armazenamento e Segurança

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, na embalagem de origem fechada. Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido. Em caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar o rótulo). Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): (+351) 808250250.



**Nota legal:** Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 18/02/2021

Versão 0.0