



KOBY®

MODO DE APLICAÇÃO

Rust Converter

Aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura;
2. ANTES DE APLICAR remover a ferrugem solta da superfície com uma escova de aço e garantir que a superfície está isenta de gordura;
3. Aplicar com pincel ou por imersão, de modo a forçar a penetração do produto na ferrugem;
4. Esperar cerca de 24 horas para a transformação completa de ferrugem, em seguida, lavar a superfície com água e deixar secar.
5. Para superfícies muito enferrujadas, se necessário, repetir a operação.



Precauções

Verifique sempre o estado da embalagem e da tampa e mantenha em posição vertical. Manusear e abrir com cuidado. Este produto atua sozinho, não utilizar ventosas e não misturar com outros produtos químicos. Durante o uso, recomenda-se o uso de luvas de borracha (Luvas de Nitrilo para Químicos). Evitar o contacto com roupas e partes do corpo. Tapar cuidadosamente após o uso. Manter fora do alcance das crianças.

Atenção

Para uma melhor proteção das superfícies tratadas é aconselhado aplicar um revestimento antioxidante com Spray de Zinco (Claro, Escuro e/ ou Brilhante) ou de Inox Koby.