

COLA ESPELHOS



Descrição do Produto

Cola Espelhos é uma cola de qualidade premium, especialmente desenvolvida para fixar e vedar espelhos ou painéis. Não ataca o revestimento prateado dos espelhos, pelo que permite fixar espelhos de forma cómoda e rápida sem danificar. Não corrói, não mancha e apresenta uma grande resistência à humidade e ao calor.

Características

- Colar especial e superforte.
- Cura rápida.
- Aplicado em superfícies húmidas.
- Não corrói.
- Não mancha
- Resistente à humidade e ao calor
- Não contém solventes, silicones ou isocianatos.

Aplicações

Colagem de todo o tipo de espelhos. Também, pode ser aplicado na parte traseira de espelhos, vidro, molduras de metal ou plástico.

Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura;
2. Segurar a pistola de aplicação num ângulo de 90° com a superfície onde vai aplicar os cordões do adesivo;
3. Não aplicar o produto no perímetro da superfície para permitir a passagem de ar;
4. A ponteira de aplicação em forma de "V" permite a aplicação de um cordão com as dimensões adequadas.
5. Os cordões devem estar afastados 15-30 cm. Aplicar o produto em apenas uma das superfícies a unir;
6. Juntar as superfícies a unir fazendo bastante pressão e segurar por breves instantes.

Especificações técnicas

Base		Tecnologia KMP
Aparência		Pasta tixotrópica
Embalagem		280 ml
Densidade (23°C)	ISO 1183-1	1,450 g/ml
Formação de película	23°C/50% RH	15 min
Tempo de cura	23°C/50% RH	3 mm/24h
Temp. de aplicação		+5°C a +40°C
Escoamento	ISO 7390	<2 mm
Aderência inicial		>100%
Alongamento à ruptura	ISO 37	400%
Módulo 100%	ISO 37	0,70MPa
Resistência à tração	ISO 37	1,40 MPa
Dureza Shore-A	ISO 868	46

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas, +5°C a +40°C. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura. Não deverão existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Limpeza

Após a cura: Mecanicamente
Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

Cores

- Branco

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 12 meses, após data de fabrico na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.



Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controlo direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 31/03/2022

Versão 0.0