



### Descrição do produto

O KOBV SEM PREGOS é uma cola de montagem de base água totalmente isenta de solventes. De aplicação universal, cura por evaporação originando uma colagem forte e durável, descartando a necessidade de furar, parafusar e/ou pregar. Pode ser usado em materiais porosos para a colagem de rodapés, armários, painéis, azulejo, ou pladur em betão, tijolo, alvenaria, PVC, etc.

### Características

- Colagem forte e duradoura
- Não escorre
- Isento de solventes pelo que não danifica os materiais
- Muito fácil de aplicar
- Pintável

### Aplicações

Utilizado e indicado para a colagem de rodapés, armários, cerâmica, painéis, azulejo, cerâmica, pladur, perfis, betão ou alvenaria. Pode ser aplicado em metais e poliestireno (EPS ou XPS), pois não é corrosivo.

### Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o produto;
3. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola aplicadora (pneumática ou manual);
4. Aplicar o produto na área desejada. Pode ser aplicado em pontos ou em cordões apenas num dos lados a colar. Para melhores resultados, uma das superfícies deve ser porosa, se não for, pulverize uma camada fina de água numa das superfícies a colar;
5. **IMPORTANTE:** Pressionar uniformemente as superfícies a colar. Manter a colagem sob pressão durante 10-15 min.

### Especificações técnicas

Base	Dispersão Acrílica	
Aparência	Pasta	
Embalagem	280 ml	
Densidade (23°C)	ISO 1183-1	1,62 g/ml
Formação de película	23°C/50% RH	30-60 min
Temp. de aplicação	+5°C a +35°C	
Resistência à temperatura	-10°C a +80°C	
Validade (meses)	18 (após data fabrico)	

\*Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

### Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.



## Limpeza

Após a cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby e/ ou com água e sabão

## Cores

- Branco

## Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 18 meses, após data de fabrico, na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

## Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido. Em caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar o rótulo).



**Nota legal:** Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 28/09/2020

Versão 0.0